



ロジック用チェック端子

ST シリーズ (1パック 1000 本入)

RoHS対応

- ロジック回路に最適。
- $\phi 0.5$ 、 $\phi 0.6$ 、 $\phi 0.8$ 、 $\phi 1.0$ 、 $\phi 1.2$ の穴に入る端子です。
- 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ



■寸法表



品番	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	H	プリント板取付穴径
ST-1-1	2.0	1.8	1.2	0.8	0.65	3.0	$\phi 0.8$
ST-1-2	2.0	1.8	1.2	0.8	0.65	6.0	$\phi 0.8$
ST-1-3	2.0	1.8	1.2	0.8	0.65	10.0	$\phi 0.8$
ST-2-1	2.5	2.2	1.4	1.0	0.8	3.5	$\phi 1.0$
ST-2-2	2.5	2.2	1.4	1.0	0.8	6.5	$\phi 1.0$
ST-2-3	2.5	2.2	1.4	1.0	0.8	10.5	$\phi 1.0$
ST-3-1	2.5	2.2	1.4	1.2	1.0	3.5	$\phi 1.2$
ST-3-2	2.5	2.2	1.4	1.2	1.0	6.5	$\phi 1.2$
ST-3-3	2.5	2.2	1.4	1.2	1.0	10.5	$\phi 1.2$
ST-4-1	1.5	1.5	1.0	0.8	0.65	3.0	$\phi 0.8$
ST-4-2	1.5	1.5	1.0	0.8	0.65	5.0	$\phi 0.8$
ST-5-1	1.2	1.2	0.8	0.6	0.5	3.0	$\phi 0.6$
ST-5-2	1.2	1.2	0.8	0.6	0.5	5.0	$\phi 0.6$
ST-6-1	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	3.0	$\phi 0.5$
ST-6-2	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	5.0	$\phi 0.5$

ロジック用チェック端子 プリント板板厚 t3.2 用

SB シリーズ (1パック 1000 本入)

RoHS対応

- プリント基板板厚 t3.2 に使用するチェック端子です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ



■寸法表

品番	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	H	プリント板取付穴径
SB-1-1	1.5	1.2	0.8	0.8	0.65	3.0	$\phi 0.8$
SB-1-2	1.5	1.2	0.8	0.8	0.65	5.0	$\phi 0.8$
SB-2-1	2.0	1.5	1.0	1.0	0.8	3.5	$\phi 1.0$
SB-2-2	2.0	1.5	1.0	1.0	0.8	6.5	$\phi 1.0$