





姿図



取付部詳細



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1990Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用			特記事項 簡易取付式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5	カバー	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	消費電力	25.2W	定格電圧	100 V	
4	飾り	木製	ウォールナット色塗装	電気容量	42 VA			
3	アーム	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×6灯 E17 大光電機(株)製			
2	フランジ	鋼板	黒塗装					
1	取付座	鋼板	脱脂					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg			峠田 坂本 ①