



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛シーリングプラグ取付方式です。角型(丸形)引掛シーリングまたはツバ付丸形引掛シーリングの引掛穴に引掛シーリングプラグの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	1330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能 一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用		
6	セード	アクリル	乳白(マット)	電源接続	引掛シーリング		
5	セード	アクリル	乳白(マット)	消費電力	21.4 W	定格電圧 100 V	
4	セード	鋼板	白塗装艶有り	電気容量	32 VA		
3	セード	アクリル	乳白(マット)	LED付交換可	LED 8.8W 電球色 LSPX-101E26×14T E26 ソー(株)製	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×3T E17 大光電機製	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白				
1	フランジ	ABS樹脂	白				点灯切替スイッチ付 全灯(上3灯 下1灯) - 下1灯
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.9kg		峠田 峠田 ①