



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛シーリングプラグ取付方式です。角型(丸形)引掛シーリングまたはツバ付丸形引掛シーリングの引掛穴に引掛シーリングプラグの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 1190Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 43.4Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| No. | 部品名  | 材質 | 備考    | 機能              | 一般用   | 特記事項                            |
|-----|------|----|-------|-----------------|---|---------------------------------|
| 7   |      |    |       | 取付場所            | 屋内 天井吊下専用   | 引掛シーリング取付式<br>調光器併用不可           |
| 6   |      |    |       | 電源接続            | 引掛シーリング   |                                 |
| 5   |      |    |       | 消費電力            | 27.4W 定格電圧 100V   |                                 |
| 4   |      |    |       | 電気容量            | 39 VA   |                                 |
| 3   | セード  | 鋼板 | 黒塗装半艶 | LED<br>付<br>交換可 | LED 8.8W<br>電球色<br>LSPX-101E26×2灯<br>E26 ソー(株)製                         | プルレススイッチ付<br>全灯-2灯(下段)-2灯(上段)-減 |
| 2   | 灯具本体 | 鋼管 | 黒塗装半艶 |                 | LED電球 4.9W<br>演色性 Ra80 電球色(2700K)<br>LDA5L-G-K/40×2灯<br>E26 東芝ライテック(株)製 |                                 |
| 1   | フランジ | 鋼板 | 黒塗装半艶 |                 |   |                                 |
|     |      |    |       | 器具重量            | 約 4.8kg   | 峠田 峠田 ①                         |