



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛シーリングプラグ取付方式です。角型(丸形)引掛シーリングまたはツバ付丸形引掛シーリングの引掛穴に引掛シーリングプラグの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	1190Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能 一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用		引掛シーリング取付式 吊り高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング		
5				消費電力	27.4W	定格電圧 100V	
4	セード	鋼板	黒塗装半艶	電気容量	39 VA		
3	灯具本体	鋼管	黒塗装半艶	LED付交換可	LED 8.8W電球色	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K)	点灯切替スイッチ付 全灯(上2灯 下2灯)-下2灯
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒		LSPX-101E26×2灯	LDA5L-G-K/40×2灯	
1	フランジ	ABS樹脂	黒		E26 ソー(株)製	E26 東芝ライテック(株)製	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.9kg		峠田 峠田 ①