

室内環境配慮形水性つや消し塗料

JIS K 5663 2種
合成樹脂エマルジョンペイント

ホルムアルデヒド
放散等級
F☆☆☆☆

Hiビニレックスエコ60



特長

美しい仕上がり

しっとりとした落ち着いたあるつや消し仕上げになります。

低VOC

エマルジョン塗料に不可欠であった造膜助剤、凍結防止剤などのVOC*成分が非常に少なくなっております。
したがって塗装後のVOC放出量が低くなっております。

高作業性

仕上がり性、塗りやすさ、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。

※VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)
通常のエマルジョン塗料中には凍結防止剤や造膜助剤として数%のVOCが含有されています。

商品構成

オプションで防藻・防かび機能を付与できます。

	規格	種類	防火材料認定*	色	つや	容量
Hiビニレックスエコ60	JIS K 5663	2種	NM-8585 不燃材料 QM-9816 準不燃材料 RM-9364 難燃材料	各色	つや消し	20kg

※旧基材同等第0001号、国土交通大臣認定、品目名:塗料・塗装

本商品には当社工場にて製造もしくは調色したJIS表示品と店頭にて調色していただくためのJIS非表示品があります。
JIS表示が必要な場合はご注文時にその旨をご指示ください。

基本性能

試験項目	規格	JIS K 5663 2種
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない	合格
低温安定性(-5℃)	変質してはならない	合格
乾燥時間	2時間以内(23℃)、4時間以内(5℃)	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	合格
隠ぺい率%(白および淡彩)	95以上	合格
耐アルカリ性	18時間浸したとき異常がないものとする	合格
耐洗浄性	100回の洗浄に耐えるものとする	合格

